
Автоматические настенные термостатические смесители SLU 04HT17, SLU 04HT25



Характеристики

- **экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.**
- **гигиенический смыв**
- **пригодный для сферы здравоохранения**
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
- предохранитель от обваривания
- заключение подачи теплой воды при недоотпуску подачи холодной воды до 1 сек.
- давление подачи теплой и холодной воды должно быть равным
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- регулирование расхода воды шаровым вентилем

Схема включения и монтажа



1 - труба подачи воды
2 - подвод питания электроники
3 - плечо вытекания
4 - зона чувствительности
5 - монтажная коробка с вентилем и латунным резьбовым соединением
6 - крышка с электроникой
7 - термостатический смеситель

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	180 x 168 x 1,5 мм
Размер монтажной коробки	162 x 154 x 65 мм
Длечо вытекания	
▪ SLU 04HT17	170 мм
▪ SLU 04HT25	250 мм
Питающее напряжение	
▪ SLU 04HT17, SLU 04HT25	24 В пост.
▪ SLU 04HT17B, SLU 04HT25	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
▪ стандартная	0,27 - 0,35 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4“

Спецификация поставки

SLU 04HT17 - **арт. № 43046** плечо вытекания, нержавеющая крышка с электроникой, монтажная нержавеющая
SLU 04HT17B - **арт. № 65043** коробка с термостатом, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем и латунным
SLU 04HT25 - **арт. № 43047** резьбовым соединением, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час
SLU 04HT25B - **арт. № 65044** (варианты с индексом B)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	-	**арт. № 05012**	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 01Z	-	**арт. № 05011**	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04Y	-	**арт. № 05042**	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 04Z	-	**арт. № 05041**	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04X	-	**арт. № 10049**	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
SLZ 06	-	**арт. № 05060**	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03	-	**арт. № 07030**	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36	-	**арт. № 06360**	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом B)