
Автоматическое устройство для смыва унитаза SLW 01NK



Характеристики

- предназначено для напорной воды из распределения, нельзя применять для унитазов с бачками
- реагирует на присутсвие человека в зоне чувствительности на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- смыв унитаза после ухода человека
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- возможность дополнительного смыва вручную кнопкой (напр. при уборке)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- электромагнитный клапан с шаровым вентилем (возможность регуляции расхода воды), возможность смыва с помощью катушки вентиля (в случае отключения электроэнергии)
- отслеживание состояния батареек (SLW 01NKB)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа



1 - подача воды
2 - нержавеющая крышка с электроникой
3 - монтажная коробка с клапаном
4 - зона чувствительности
5 - выходной патрубок
6 - унитаз
7 - подвод питания электроники

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размер монтажной коробки	145 x 155 x 100 мм
Питающее напряжение	
▪ SLW 01NK	24 В пост.
▪ SLW 01NKB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Зона чувствительности	0,6 - 0,75 м
Рабочее давление	0,1 - 0,8 МПа
Расход воды	60 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1"
Выход воды	выпускной патрубок с уплотнением

Спецификация поставки

SLW 01NK - арт. № 04015 нержавеющая крышка с электроникой, нержавеющая монтажная коробка с латунным
SLW 01NKB - арт. № 04017 резьбовым соединением и электромагнитным клапаном, выпускной патрубок с уплотнением, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLW 01NKB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	-	**арт. № 05012**	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
SLZ 01Z	-	**арт. № 05011**	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04Y	-	**арт. № 05042**	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
SLZ 04Z	-	**арт. № 05041**	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04X	-	**арт. № 10049**	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
SLD 03	-	**арт. № 07030**	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLR 03	-	**арт. № 08030**	монтажная рама для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N	-	**арт. № 08031**	монтажная рама в гипсокартон для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z	-	**арт. № 08033**	монтажная рама для подвесного унитаза и устройства для смыва унитаза SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 36	-	**арт. № 06360**	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом B)