Автоматические устройства для смыва унитаза
SLW 02A, SLW 02F

SLW 02A

SLW 02F

Характеристики

- **SLW 02A -** предназначено для установки с монтажной рамой SLR 21, белая кнопка
- **SLW 02F -** предназначено для установки с монтажной рамой SLR 21, черная кнопка
- реагирует на присутсвие человека в зоне чувствительности на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- смыв унитаза после ухода человека
- продолжительность смыва:
  „короткий смыв“ (2 сек.)
  = человек в зоне чувствительности 7,5 - 45 сек.
  „длинный смыв“ (5 сек.)
  = человек в зоне чувствительности более чем 45 сек.
- возможность дополнительного смыва вручную кнопкой (напр. при уборке)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Размеры



Технические данные

Размер	220 x 150 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	51 Вт
Зона чувствительности	0,6 - 0,75 м

Спецификация поставки

SLW 02A	-	**арт. № 04026**	кнопка (белый пластик) с электроникой, нержавеющий держатель электромагнита, электромагнит
SLW 02F	-	**арт. № 04027**	кнопка (черный пластик) с электроникой, нержавеющий держатель электромагнита, электромагнит

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Z	-	**арт. № 05011**	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 устройств
SLZ 04Z	-	**арт. № 05041**	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 устройств
SLZ 04X	-	**арт. № 10049**	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 3 устройств
SLD 03	-	**арт. № 07030**	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLR 21	-	**арт. № 08210**	монтажная рама с бачком в гипсокартон